

# ECOSTIFF 6220

Articolo progettato per intersuole di montaggio calzature. Indicato per applicazioni su tomaia con cucitura Strobel o incollata. Può essere utilizzato con tutti i tipi di tomaie, pelle, sintetico, tessuto. Realizzato con fibre sintetiche e lattice.

*ecologico*  
*leggero*  
*traspirante*  
*resistente all'umidità*



- **ecologico** - utilizzo di fibre riciclate da lavorazioni precedenti. Riduzione leganti chimici dell' 80%
- **leggero** - peso ridotto rispetto ai materiali tradizionali
- **traspirante**
- **resistente all'umidità** - mantiene la sua rigidità anche in presenza di elevata umidità
- **superficie tessile**

88% Poliestere  
12% Lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2	400
spessore	mm	UNI ISO 2589	2,00
densità	kg/m <sup>3</sup>		200
dimensione foglio	cm		110x150
fogli x pallet	n°		500

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali